

# Serie BL III

CASSEFORTI TESTATE

E CERTIFICATE UNI EN1143-1 AL III LIV.

## TESTATE E CERTIFICATE

La serie BL è stata testata nei facoltosi laboratori APPLUS ed ha brillantemente superato le verifiche previste dalla norma UNI EN 1143-1 ottenendo il Livello di sicurezza III.

L'Ente certificatore AENOR verifica e certifica che tutti i prodotti realizzati sono conformi alle caratteristiche testate in APPLUS.



Le Casseforti DragoSanz sono realizzate tramite corpo monoblocco in acciaio ad altissima resistenza, internamente sono poste barre elettropiegate in acciaio per renderne uniforme la struttura e collegare le lamiere al lato esterno a quelle all'interno; Eccezionale resistenza è data da speciali barre antiperforazione con inclinazione che varia a seconda del punto di attacco infine tra le pareti è inserito un composto di estrema durezza che permette alla cassaforte di resistere ai più moderni sistemi di attacco quali Termici, Meccanici o Abrasivi.

All'interno delle strutture sono poste piastre di acciaio al manganese antitrapano per maggiore protezione ai punti di attacco quali Serrature e dei sistemi di Ribloccaggio Meccanici.

Porta dotata di due serrature certificate VDS classe 2 conforme alla norma UNE-1300, con protezione antitrapano delle stesse. Chiusura con chiavistelli rettangolari da 80 mm di lato, superiore e inferiore a seconda del modello. Accompagnati da sistemi di ribloccaggio i quali bloccano la pestillería in caso di attacco alla serratura che a sua volta è protetta da cristallo temperato che si rompe quando si cerca di forzarla e la aziona.

La meccanica è interamente realizzata in acciaio elettropiegato e rifermata dal sistema di serrature Omologate Classe B Norme EN-1300. Le mensole sono regolabili in altezza su cremagliera saldata al corpo e inamovibili a cassaforte chiusa, ulteriore sistema di bloccaggio mensole tramite vite di riferma ne evita la fuoriuscita accidentale a cassaforte aperta. La pitturazione è realizzata con fondo antiossidante ad alta resa e rifinitura a colore tramite strato di vernice ad alta resistenza con polveri epossidiche a forno.





MODELLO MODEL	EXTERIOR			INTERIOR			BANDEJA SHELF	CAPACIDAD CAPACITY	PESO WEIGHT
	ALTO HEIGHT	ANCHO WIDTH	FONDO DEPTH	ALTO HEIGHT	ANCHO WIDTH	FONDO DEPTH			
BL-0-1	400	470	285	320	390	135	1	17 L.	113 Kg.
BL-0-2	400	470	360	320	390	210	1	26 L.	138 Kg.
BL-0-3	400	470	445	320	390	295	1	37 L.	160 Kg.
BL-1A	500	550	400	420	470	254	1	50 L.	197 Kg.
BL-1	500	550	550	420	470	404	1	80 L.	240 Kg.
BL-2	650	550	550	570	470	404	2	108 L.	292 Kg.
BL-2-1	670	570	485	590	490	335	2	96 L.	274 Kg.
BL-2-2	690	550	500	610	470	350	2	100 L.	290 Kg.
BL-2-3	780	600	570	700	520	420	2	153 L.	360 Kg.
BL-3	800	550	550	720	470	404	2	137 L.	350 Kg.
BL-3-1	1000	500	450	920	420	300	3	116 L.	338 Kg.
BL-3-2	1000	600	570	920	520	420	3	200 L.	440 Kg.
BL-4	1100	550	550	1020	470	404	3	194 L.	430 Kg.
BL-5	1145	645	580	1065	565	434	3	261 L.	530 Kg.
BL-6	1270	695	590	1190	615	444	3	325 L.	615 Kg.
BL-6-1	1330	470	445	1250	390	295	3	144 L.	416 Kg.
BL-6-2	1430	650	610	1350	570	460	3	354 L.	640 Kg.
BL-7	1440	760	570	1360	680	424	4	393 L.	716 Kg.
BL-8	1620	800	640	1540	720	494	4	548 L.	872 Kg.
BL-9	1800	970	700	1720	890	550	4	842 L.	1150 Kg.

Pesi approssimativi



**Sistemi di Chiusura :**

Le casseforti serie BL III sono realizzate, con 2 serrature Omologate Classe B Norme EN-1300 a scelta nei modelli:

- CC:** Doppia Chiusura a Chiave Doppia Mappa
- CM:** Chiave Doppia Mappa + Comb. Meccanica 3 Dischi
- CE:** Chiave Doppia Mappa + Comb. Elettronica Programmabile Time Delay
- CB:** chiave doppia mappa + elettronica programmabile time delay e time lock



**Opzioni su richiesta :**

- Tesoretto amovibile o fisso su mensola superiore o nella base
- Apertura anta inversa (cardini a sinistra)
- Colorazione con Ral diverso dallo standard
- Interfaccia per gestione Allarme
- Coercizione & Blocco Remoto
- Predisposizione Microfono Selettivo e Contatto Magnetico lato interno Porta
- Prodotto su misura