

# Serie FN II

CASSEFORTI TESTATE  
E CERTIFICATE UNI EN1143-1 AL II LIV.

## TESTATE E CERTIFICATE

La serie **FN** è stata testata nei **facoltosi** laboratori **APPLUS** ed ha brillantemente superato le verifiche previste dalla norma **UNI EN 1143-1** ottenendo il Livello di sicurezza **II**. **L'Ente certificatore AENOR verifica e certifica che tutti i prodotti realizzati sono conformi alle caratteristiche testate in APPLUS.**

Porta dotata di due serrature certificate VDS classe 2 conforme alla norma UNE-1300, con protezione antitrapano delle stesse. Chiusura con chiavistelli rettangolari da 80 mm di lato, superiore e inferiore a seconda del modello. Accompagnati da sistemi di ribloccaggio i quali bloccano la pestillería in caso di attacco alla serratura che a sua volta è protetta da cristallo temperato che si rompe quando si cerca di forzarla e la aziona.

La meccanica è interamente realizzata in acciaio elettropiegato e rifermata dal sistema di serrature Omologate Classe B Norme EN-1300.

La Meccanica tramite la maniglia effettua la movimentazione di Elementi di chiusura in acciaio di forte spessore e consistenza, la porta dal lato delle cerniere è provvista di sagomatura con funzione antistrappo la quale coincide con incasso nel corpo in modo da permettere l'inattaccabilità della cassaforte in caso di taglio delle cerniere .

Le mensole sono regolabili in altezza su cremagliera saldata al corpo e inamovibili a cassaforte chiusa, ulteriore sistema di bloccaggio mensole tramite vite di riferma ne evita la fuoriuscita accidentale a cassaforte aperta. La pitturazione è realizzata con fondo antiossidante ad alta resa e rifinitura a colore tramite strato di vernice ad alta resistenza con polveri epossidiche a forno.





MODELLO MODEL	EXTERIOR			INTERIOR			BANDEJA SHELF	CAPACIDAD CAPACITY	PESO WEIGHT
	ALTO HEIGHT	ANCHO WIDTH	FONDO DEPTH	ALTO HEIGHT	ANCHO WIDTH	FONDO DEPTH			
<b>FN-0-1</b>	400	470	285	320	390	135	1	17 L.	113 Kg.
<b>FN-0-2</b>	400	470	360	320	390	210	1	26 L.	138 Kg.
<b>FN-0-3</b>	400	470	445	320	390	295	1	37 L.	160 Kg.
<b>FN-1A</b>	500	550	400	420	470	254	1	50 L.	197 Kg.
<b>FN-1</b>	500	550	550	420	470	404	1	80 L.	240 Kg.
<b>FN-2</b>	650	550	550	570	470	404	2	108 L.	292 Kg.
<b>FN-2-1</b>	670	570	485	590	490	335	2	96 L.	274 Kg.
<b>FN-2-2</b>	690	550	500	610	470	350	2	100 L.	290 Kg.
<b>FN-2-3</b>	780	600	570	700	520	420	2	153 L.	360 Kg.
<b>FN-3</b>	800	550	550	720	470	404	2	137 L.	350 Kg.
<b>FN-3-1</b>	1000	500	450	920	420	300	3	116 L.	338 Kg.
<b>FN-3-2</b>	1000	600	570	920	520	420	3	200 L.	440 Kg.
<b>FN-4</b>	1100	550	550	1020	470	404	3	194 L.	430 Kg.
<b>FN-5</b>	1145	645	580	1065	565	434	3	261 L.	530 Kg.
<b>FN-6</b>	1270	695	590	1190	615	444	3	325 L.	615 Kg.
<b>FN-6-1</b>	1330	470	445	1250	390	295	3	144 L.	416 Kg.
<b>FN-6-2</b>	1430	650	610	1350	570	460	3	354 L.	640 Kg.
<b>FN-7</b>	1440	760	570	1360	680	424	4	393 L.	716 Kg.
<b>FN-8</b>	1620	800	640	1540	720	494	4	548 L.	872 Kg.
<b>FN-9</b>	1800	970	700	1720	890	550	4	842 L.	1150 Kg.

Pesi approssimativi



**Sistemi di Chiusura :**

Le casseforti serie FN II sono realizzate, con 2 serrature Omologate Classe B Norme EN-1300 a scelta nei modelli:

- CC:** Doppia Chiusura a Chiave Doppia Mappa
- CM:** Chiave Doppia Mappa + Comb. Meccanica 3 Dischi
- CE:** Chiave Doppia Mappa + Comb. Elettronica Programmabile Time Delay
- CB:** chiave doppia mappa + elettronica programmabile time delay e time lock



**Opzioni su richiesta :**

- Tesoretto amovibile o fisso su mensola superiore o nella base
- Apertura anta inversa (cardini a sinistra)
- Colorazione con Ral diverso dallo standard
- Interfaccia per gestione Allarme
- Coercizione & Blocco Remoto
- Predisposizione Microfono Selettivo e Contatto Magnetico lato interno Porta
- Prodotto su misura