

Serie HP IV

CASSEFORTI TESTATE E CERTIFICATE UNI EN1143-1 AL IV LIV.

TESTATE E CERTIFICATE

La Cassaforte serie IV LINE è stata progettata I fine di soddisfare lo standard europeo di sicurezza per le casseforti EN- 1143/1, ottenendo il IV livello. Il nostro processo di produzione viene Testato e certificato dal Laboratorio Applus, il quale si assicura che la cassaforte consegnata soddisfi i criteri di valutazione ed assicurando la tutela degli oggetti di valore. La qualità di una Cassaforte si misura con le prestazioni dei vari elementi della sua struttura e dei sistemi di chiusura.

DragoSanz utilizza materiali avanzati per la produzione dei suoi prodotti



Porta dotata di due serrature certificate VDS classe 2 conforme alla norma UNE-1300, con protezione antitrapano delle stesse. Chiusura con chiavistelli rettangolari da 80 mm di lato, superiore e inferiore a seconda del modello. Accompagnati da sistemi di ribloccaggio i quali bloccano la pestillería in caso di attacco alla serratura che a sua volta è protetta da cristallo temperato che si rompe quando si cerca di forzarla e la aziona.

La meccanica è interamente realizzata in acciaio elettropiegato e rifermata dal sistema di serrature Omologate Classe B Norme EN-1300.

La Meccanica tramite la maniglia effettua la movimentazione di Elementi di chiusura in acciaio di forte spessore e consistenza, la porta dal lato delle cerniere è provvista di sagomatura con funzione antistrappo la quale coincide con incasso nel corpo in modo da permettere l'inattaccabilità della cassaforte in caso di taglio delle cerniere .

Le mensole sono regolabili in altezza su cremagliera saldata al corpo e inamovibili a cassaforte chiusa, ulteriore sistema di bloccaggio mensole tramite vite di riferma ne evita la fuoriuscita accidentale a cassaforte aperta. La pitturazione è realizzata con fondo antiossidante ad alta resa e rifinitura a colore tramite strato di vernice ad alta resistenza con polveri epossidiche a forno.





MODELLO MODEL	EXTERIOR			INTERIOR			BANDEJA SHELF	CAPACIDAD CAPACITY	PESO WEIGHT
	ALTO HEIGHT	ANCHO WIDTH	FONDO DEPTH	ALTO HEIGHT	ANCHO WIDTH	FONDO DEPTH			
HP-0-1	400	470	285	320	390	135	1	17 L.	113 Kg.
HP-0-2	400	470	360	320	390	210	1	26 L.	138 Kg.
HP-0-3	400	470	445	320	390	295	1	37 L.	160 Kg.
HP-1A	500	550	400	420	470	254	1	50 L.	197 Kg.
HP-1	500	550	550	420	470	404	1	80 L.	240 Kg.
HP-2	650	550	550	570	470	404	2	108 L.	292 Kg.
HP-2-1	670	570	485	590	490	335	2	96 L.	274 Kg.
HP-2-2	690	550	500	610	470	350	2	100 L.	290 Kg.
HP-2-3	780	600	570	700	520	420	2	153 L.	360 Kg.
HP-3	800	550	550	720	470	404	2	137 L.	350 Kg.
HP-3-1	1000	500	450	920	420	300	3	116 L.	338 Kg.
HP-3-2	1000	600	570	920	520	420	3	200 L.	440 Kg.
HP-4	1100	550	550	1020	470	404	3	194 L.	430 Kg.
HP-5	1145	645	580	1065	565	434	3	261 L.	530 Kg.
HP-6	1270	695	590	1190	615	444	3	325 L.	615 Kg.
HP-6-1	1330	470	445	1250	390	295	3	144 L.	416 Kg.
HP-6-2	1430	650	610	1350	570	460	3	354 L.	640 Kg.
HP-7	1440	760	570	1360	680	424	4	393 L.	716 Kg.
HP-8	1620	800	640	1540	720	494	4	548 L.	872 Kg.
HP-9	1800	970	700	1720	890	550	4	842 L.	1150 Kg.

Pesi approssimativi



Sistemi di Chiusura :

Le casseforti serie HP IV sono realizzate, con 2 serrature Omologate Classe B Norme EN-1300 a scelta nei modelli:

- CC:** Doppia Chiusura a Chiave Doppia Mappa
- CM:** Chiave Doppia Mappa + Comb. Meccanica 3 Dischi
- CE:** Chiave Doppia Mappa + Comb. Elettronica Programmabile Time Delay
- CB:** chiave doppia mappa + elettronica programmabile time delay e time lock



Opzioni su richiesta :

- Tesoretto amovibile o fisso su mensola superiore o nella base
- Apertura anta inversa (cardini a sinistra)
- Colorazione con Ral diverso dallo standard
- Interfaccia per gestione Allarme
- Coercizione & Blocco Remoto
- Predisposizione Microfono Selettivo e Contatto Magnetico lato interno Porta
- Prodotto su misura